BUMERANG TOWER & QUARTIER BERLIN-MITTE

TRANSFORMATION DES BLOCKS EHEMALIGES HAUS DER STATISTIK

KONZEPT

Der Alexanderplatz als pulsierender, europäischer Platz ist das Zentrum der City Ost. Angrenzend befindet sich an der Otto-Braun-Straße die Ruine des ehemaligen Hauses der Statistik der DDR. Bislang ein Ort des Verfalls.

Für die Neubebauung dieses städtebaulich interessanten Areals schlägt ARCUS eine Neuordnung der Bau-massen vor, die auf den Ansätzen des städtebaulichen Masterplans Alexanderplatz beruhen. Die Kreuzung Otto-Braun-Straße/ Karl-Marx-Allee erhält eine Hochhausbebauung mit multifunktionaler Nutzung, die sich an der im Masterplan gegenwärtig vorgesehenen Höhe von 150 m orientiert.

U-Förmige Baukörper als aufgelockerte Blockstruktur setzen sich entlang der Otto-Braun-Straße fort. Die Dichte der Blockbebauung wird durch Anpassung der Geschosshöhen in Richtung Berolinastraße reduziert.

Die unteren Geschosse des Hochhauses können mit Büroflächen und gemeinsam genutzten Konferenzbereich öffentlich genutzt werden. In den oberen Geschossen wird eine Hotel- und Wohnnutzung vorgesehen. In die Blockstruktur sind Nahversorger und Wohnungen integriert.

STÄDTEBAUKONZEPT

Das Stadtquartier entlang der Hauptausfallstraße muss in seiner Struktur auf die exogenen Faktoren der Umgebungsbebauung reagieren. Die Baukörper bilden U-förmige Carré-Strukturen, die die Straßenflucht durch gassenartige Räume auflockern. Der Zugang zu rückwärtigen Bereichen ist dadurch möglich.

Die Struktur ist mäanderförmig zusammengeführt, eine zentrale Erschließungsachse für Fußgänger durchwegt das Quartier parallel zur Otto-Braun-Straße. Pavillons ergänzen die Freiräume um Sonderfunktionen. Die Baukörper variieren in der Geschossigkeit, die Traufhöhe wird mit der Blocktiefe abnehmen. Dadurch wird eine für Wohnbau angemessene Maßstäblichkeit gewahrt.

Für die straßenseitigen Blöcke ist eine Büro- bzw. gewerbliche Nutzung vorgesehen. Im Gebiet mangelt es an Nahversorgern und kleinen Ladengeschäften, die-

sem Missstand wird durch die Quartiersentwicklung entgegen gewirkt.

Das Hochhaus wird analog zum Masterplan aus der Flucht der Zeilenbebauung herausgenommen. Die Form reagiert mit den zwei Gebäudeflügeln auf die Bestandsbebauung.

Maßgeblich wird die charakteristisch abgerundete Ecke des Hochhauses den Standort prägen, deren Bumerang-Form in der Namensgebung für Tower & Quartier Ausdruck gefunden hat. Das Hochhaus gliedert sich in die zukünftige Stadtkrone am Alexanderplatz ein und entspricht den gültigen Höhenfestlegungen. Möglichen Entwicklungen der stadtplanerischen Rahmenbedingungen wird mit einer begleitenden konzeptionellen Variantenplanung für Gebäudehöhen bis 270 m Rechnung getragen.

Zentrale Erschließungsachse für langsamen Verkehr

Ausbildung von Höfen

gemeinschaftliche Gartenflächen
mäandrierende Blockrandstruktur

Aufnahme der Straßenflucht

ERSCHLIEßUNGSKONZEPT

Die vertikale Erschließung des Hochhauses erfolgt über einen zentralen Kern. Aufzugsanlagen erschließen die zentralen Verteilerebenen, ein Umstieg ist hier möglich. Der Einsatz von Doppelkabinenaufzügen wird zur Kapazitätserweiterung angestrebt.

Die Wohnebenen sind zusätzlich durch Expressaufzü-

ge direkt angebunden. Die Entfluchtung erfolgt über Sicherheitstreppehäuser. Diese sind mit Feuerwehraufzügen ausgestattet. Lastenaufzüge ergänzen das Erschließungskonzept.

Die Erschließung der Ebenen erfolgt durch Flure.

▲ Grundriss Erdgeschoss

▼ Beispielgrundriss Hotelnutzung

▼ Beispielgrundriss Wohnnutzung

ENERGIEKONZEPT

Das Energiekonzept des Gebäudekomplexes wird redundant ausgelegt. Neben der Nutzung von Fernwärme (FWÜS) wird ein BHKW mit KWKK* integriert. Die Wärme bzw. Kälte wird in den Büroetagen zum Einsatz kommen.

Zusätzliche Rückkühlanlagen auf dem Dach ergänzen das Klimakonzept. Zur Sicherstellung der Normtemperaturen werden die Geschosdecken der Büroetagen bauteilaktiviert.

Wärme

- Lüftungsheizung mit vortemperierter Luft (Erdwärme)
- Unterflurkonvektoren in Fassade integriert
- Strahlungsheizkörper im Bad

Kühlung

- Lüftungskühlung mit vortemperierter Luft (Geothermie)
- in Büros Bauteilaktivierung auf konstante 18°C
- Besprinklung der Frischluft innerhalb der Doppelfassade
 - Einsatz von Kreislaufwasser (Verdunstungskälte)
- Rückkühlung im Rückkühlwerk auf der Dachfläche

Lüftung

- natürliche Lüftung über Lüftungsflügel der Integralfassade
- Lüftungsheizung/-kühlung als mechanische Konvektionslüftung

Wasser

- Grauwasseraufbereitung zur Nutzung als Brauchwasser (WCSpülung)
- Anschluss an das Trinkwassernetz
- Warmwassererzeugung über Solarthermie/ Prozesswärme

VER- UND ENTSORGUNGSKONZEPT

Die Versorgung des Komplexes erfolgt mittels Medienleitungen, die an das städtische Versorgungsnetz angeschlossen werden. Je Sammelebene werden brandgeschützte Müllräume eingerichtet. Generell ist es Ziel Müll im Komplex zu vermeiden. Die Ladenstruktur im Quartier wird dies fördern.

Im Tiefgeschoss erfolgt der logistische Umschlag auf eine Lastenbahn, die an das Tramnetz angebunden ist. Demnach können lokale Emissionen durch Fahrzeuge vermieden werden.

Das Abwasserkonzept basiert auf zwei grundlegenden Entscheidungen, Einsatz konventioneller Fallleitungen in vertikalen Schächten binden die stationären WC-Anlagen an. Um in den Wohnetagen eine flexible Grundrissgestaltung zu ermöglichen, kommt ein Unterdruckentwässerungssystem zum Einsatz.

Das Regenwasser wird zur Versorgung der Geschossgärten gesammelt. Das Foyer im Sockelbereich wird im Sommer durch Strahlungskühlung (Wasserflächen/Wasserfall) natürlich temperiert. In den Hotel- und Wohnbereichen wird ein ähnliches Kühlkonzept angewendet.

Der Einsatz von PV-Modulen wird aus Brandschutzgründen verworfen.

▲ Schnitt Technik

Die Nutzung von separaten Leitungsnetzen die Schwarz-/Grau-/Trinkwasser führen, ist vorgesehen. Grauwasser wird in der Technikzentrale wiederaufbereitet und wird unter anderen zur WC-Spülung eingesetzt.

Die Medienver- u. entsorgung erfolgt über vertikale Stränge, gebündelt in zentralen Steigeschächten. Die horizontale Verteilung erfolgt innerhalb des Hohlbodens. Revisionierbare Leitungstrassen im Büroabschnitt werden mittels Doppelboden zugänglich gehalten.

NUTZUNG BÜRO

Kombibüro 22 m²

Gruppenbüro 37 m²

Großraumbüro

NUTZUNG HOTEL

Doppelzimmer 41 m²

Einzelzimmer 19 m²

2-Raum Suite
48 m² + 19 m² Loggia

4-Raum Suite 100 m²

2-Raum Suite 90 m²

NUTZUNG WOHNEN

Maisonette Wohnung Teil 1 / 37 m²

Maisonette Wohnung Teil 2 / 49 m²

4-Raum Wohnung
75 m² + 14 m² Loggia

Wohnung 1 / 35 m²
Wohnung 2 / 30 m²

4-Raum Wohnung 155 m²

Suite 71 m² + 20 m² Loggia

PERSPEKTIVEN / ANSICHTEN

IMPRESSUM

ARCUS Planung + Beratung Bauplanungsgesellschaft mbH

www.arcus-pb.de

Büro Berlin

Kleine Präsidentenstrasse 1

Telefon: +49 (0) 30 - 27 87 98 08 - 653

e-mail: BumerangTower@arcus-pb.de

Vetschauer Straße 13, 03048 Cottbus

Telefon: (0355) 4770 - 152/153

e-mail: arcus.gf@arcus-pb.de

Die Architekten und Ingenieure der im Jahr 1971 aus der Teilung des VEB IPRO Berlin / FoPro Berlin entstandenen und 1990/1991 privatisierten ARCUS Planung + Beratung Bauplanungsgesellschaft mbH wirkten schon in der Vergangenheit an bedeutenden stadtbildprägenden Bauwerken Berlins wie dem Berliner Fernsehturm (IPRO Berlin) oder der Sanierung des Berliner Doms (FoPro Berlin / Cottbus) mit. Mit ihrem Gestaltungsvorschlag für das Bumerang Tower & Quartier Berlin –Mitte knüpft die nächste Generation an die stadtbildprägenden Leistungen ihrer Vorgänger in Berlin an.

Vervielfältigung nur mit vorheriger Genehmigung

Stand: April 2017